

För fordon som ska tas in i besiktningshall och som tidigare transporterat farligt gods som kan medföra risk för olycksfall, brand, explosion eller ohälsa gäller säkerhetsbestämmelser enligt 16 §, kapitel 2 i MSBFS 2023:2 och 17 §, kapitel 13 i AFS 2023:13 För att uppfylla bestämmelserna krävs:

- att fordon som senast varit lastat med miljöfarliga eller smittförande ämnen är utvändigt rengjort för att förhindra utsläpp och spridning av ämnen som kan medföra skada eller väsentligt obehag.

- att fordon som vid de två senaste lasttillfällena, i samtliga fack, varit lastad med brandfarlig vätska med flampunkt över 30⁰ C är väl tömt och dränerat, viket inkluderar punp- och slangsystem.

Finns bensen-/ gasreturslangar på fordonet skall dessa vara gasfria. Gasfrihetsintyg skall då uppvisas.

- att fordon som vid något av de två senaste lasttillfällen varit lastad med brandfarlig vätska med flampunkt 30⁰ C och därunder är rengjort samt att tankar och ledningssystem avgasats. Gasfrihetsintyg skall uppvisas.

- att fordonet som senast varit lastat med brandfarlig gas är invändigt rengjort samt att tankar och ledningssystem avgasats med inertgas. Gasfrihetsintyg skall uppvisas.

Härmed intygas att fordonet med reg. nr _____ som inställts för besiktning uppfyller kraven enligt kryssmarkering ovan.

Ort _____

Datum _____

Underskrift av fordonsägaren, dennes ombud eller de som utfört rengöring.

Intyget lämnas till Bilprovningen innan fordonet tas in i besiktningshallen. Oriktig uppgift medför straffansvar enligt 28 § Lag om brandfarliga och explosiva varor, SFS 2010:1011.